

## Multispray PTFE

### Descrição

Óleo multifunções de alto rendimento de média viscosidade. Forma uma película lubrificante de forte aderência e hidrófuga, que proporciona uma óptima protecção contra a corrosão e o desgaste. Assegura os valores de atrito mais baixos e características de funcionamento de emergência e chega mesmo a pontos de lubrificação de difícil acesso.



### Características

- conserva componentes de instalações eléctricas
- excelente protecção contra a corrosão
- bom poder de fluência
- aumenta o efeito de lubrificação
- compatível com plásticos, pinturas, metais e madeira
- solta peças ferras e corroídas
- não contém resinas ou ácidos

### Dados técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oil
Côr / aspecto	yellowish-brown, cloudy
Odor	characteristic
Margem de temperaturas de utilização	-40 - +140 °C

### Campos de utilização

Para a lubrificação e conservação de componentes em metal e em plástico. Para a protecção máxima contra a corrosão por atrito durante a conservação a longo prazo.

### Utilização

Pulverizar sobre o local a tratar e deixar actuar. Também pulveriza de cabeça para baixo.

### Embalagens disponíveis

500 ml Lata Aerossol 21617  
GB-E-I-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**