

Описание

Мощное многофункциональное масло средней вязкости. Образует сильно адгезионную смазочную пленку, которая обладает высокой водоотталкивающей способностью и оптимально защищает все металлические детали от коррозии и износа. Благодаря высокой доле специально структурированного ПТФЭ он обеспечивает чрезвычайно низкий коэффициент трения и антизадирные свойства, а благодаря своим выдающимся проникающим свойствам достигает даже труднодоступных точек смазки. Гарантированно не содержит смол и кислот.



только для не обязывающей рекомендации.

Свойства

- ухаживает за деталями в электрических приборах и установках
- отличная антикоррозионная защита
- хорошая проникающая способность
- усиленный смазывающий эффект
- нейтрально к пластику, лаку, металлу и дереву
- освобождает застрявшие и приржавевшие детали
- не содержит смол и кислот

Технические данные

Форма	liquid
База	combination of oil
Цвет / внешний вид	yellowish-brown, cloudy
Запах	characteristic
Диапазон температур	-40 - +140 °C

Сфера применения

Для смазки и консервации металлических и пластиковых деталей. Для максимальной защиты от фреттинговой коррозии при долговременной консервации.

Применение

Распылить средство на участок, который необходимо обработать, и оставить воздействовать некоторое время. Распыление также возможно в перевернутом положении.

Имеющиеся упаковки

500 мл баллончик аэрозоля 21617
GB-E-I-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться