Información del producto
Tapa fugas caja de cambios

PI 32/09/10/2026

Descripción
Detiene la pérdida de aceite de las cajas de cambios que gotean y evita de esta manera las manchas de aceite. Regenera juntas endurecidas de goma o de plástico. Evita que los embragues se contaminen con aceite y evita la lubricación insuficiente y los daños en la caja de cambios debido a un escaso nivel de aceite.



Propiedades
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- de fácil aplicación
- aumenta la seguridad de marcha
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas
- evita la suciedad por aceite de los embragues
- previene pérdida de aceite
- se puede mezclar con los aceites para transmisiones usuales en el comercio

Envases disponibles

50 ml Tubo de plástico	21641 ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Viscosidad a 40 °C	642 mm²/s DIN 51562
Índice de viscosidad	101 DIN ISO 2909
Punto de combustión	66 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-27 °C DIN ISO 3016
Número de color (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049
Base	combination of additives
Color / Aspecto	blue
Densidad a 20 °C	0,92 g/ml
Olor	characteristic
Forma	liquid

Campos de aplicación
Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales.
Indicación: No apropiado para cajas de cambios de doble embrague, transmisiones automáticas, diferenciales ni motocicletas con embrague en baño de aceite.

Aplicación
El contenido sirve para hasta 1 l de aceite de transmisión. Se puede añadir en cualquier momento. El efecto estanqueizante se produce tras recorrer aprox. 600-800 km. Recomendación: Utilizar con cada cambio de aceite de la caja de cambios para garantizar el efecto de sellado.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com