Información del producto
Pro-Line Aditivo ATF

PI 22/10/29/2026



Descripción
Moderno aditivo para el cuidado de juntas de goma y de plástico en cambios automáticos. Previene o elimina las fugas causadas por juntas endurecidas y quebradizas. El uso preventivo regular con cada cambio de aceite prolonga la vida útil de las juntas de la transmisión.

Propiedades
- conserva y regenera las juntas de caucho y plástico
- previene pérdida de aceite
- aumenta la vida útil
- reduce los gastos de servicio
- no afecta a las propiedades de fricción de los elementos de fricción

Campos de aplicación
Para el mantenimiento de las juntas de goma y plástico en el cambio automático. Apto para todos los cambios automáticos con convertidor, de doble embrague y CVT.

Aplicación
Añadir a través del depósito de aditivos de nuestro equipo de mantenimiento para transmisiones automáticas Gear Tronic. También puede añadirse a través de la varilla de medición de aceite o del tapón de llenado de la caja de cambios automática. 250 ml son suficientes para 3,5-7,5 l de aceite ATF y DSG. 500 ml son suficientes para 7,5-15 l de aceite ATF y DSG.

Envases disponibles

250 ml Tubo de plástico	21976 DE-EN-ES-IT-PT
500 ml Lata de chapa	21977 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com