Información del producto
Top Tec 4300 5W-30

PI 50/11/13/2026



Descripción
Aceite de motor moderno de baja fricción, de máxima calidad y bajo contenido en cenizas, para su uso durante todo el año. La combinación de aceites básicos no convencionales basados en tecnología de síntesis en combinación con aditivos innovadores garantiza un aceite de motor que ofrece una excelente protección contra el desgaste, reduce el consumo de aceite y asegura una rápida lubricación del motor. Diversos fabricantes de vehículos exigen un aceite de motor de esta especificación para el uso con filtros de partículas diésel (DPF), a fin de garantizar la máxima vida útil del DPF. En función de las prescripciones del fabricante se pueden alcanzar intervalos de cambio de aceite de hasta 40.000 km. Especialmente adecuado para vehículos que funcionan con gas (GNC/GLP).

Propiedades
- excelente limpieza del motor
- probado en turbocompresores y catalizadores
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- funcionamiento suave del motor
- larga vida útil del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta estabilidad de cizallamiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- alta seguridad de lubricación
- excelente protección contra el desgaste
- eficacia óptima sin mezclar

Especificaciones / Homologaciones
ACEA C2 • ACEA C3 • API SP • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • MB-Approval 226.52 • MB-Approval 229.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Fiat 9.55535-S1 • Honda • Hyundai • Infiniti • IVECO 18-1811 SC1 • Kia • Lexus • MB 229.31 • MB 229.51 • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota • Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *excepción: Renault Sport/Alpine

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	73,0 mm²/s ASTM D7042

Datos técnicos

Viscosidad a 100 °C	12,4 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Índice de viscosidad	165 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Pérdida de evaporación (Noack)	9,7 % CEC-L-40-A-93
Índice de base total	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Óptimo para motores diésel y de gasolina modernos con tecnología multiválvula y turbocompresión y con y sin refrigeración del aire de sobrealimentación y filtro de partículas diésel (DPF). Además de poder utilizarse en diversos vehículos de Peugeot, Citroën, Honda, Toyota y Fiat; también es apto para vehículos de otros fabricantes que exijan un aceite de motor con estas especificaciones.

Aplicación
Se deben tener en cuenta las especificaciones y normativas de los fabricantes del motor o del vehículo. La eficacia óptima solo se consigue con un uso sin mezclar.

Envases disponibles

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto
Top Tec 4300 5W-30

PI 50/11/13/2026

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	2323 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	2324 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	3742 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	21962 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Barril de placa negra	3743 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	3744 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com