Информация к продукту
GUNTEC Waffenöl

PI 15/04/09/2024

Описание
Сильно адгезионное специальное масло средней вязкости для консервации и смазки оружия и металлических деталей. Обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и, благодаря своим превосходным смазочным свойствам, гарантирует оптимальную защиту от износа движущихся деталей, а также на всех местах смазки. Благодаря хорошим проникающие свойствам и высокой защите от осмоления, оно также идеально подходит для смазывания прецизионных механических деталей. Универсальное оружейное масло с хорошей совместимостью с пластмассами и возможностью смазывания древесины.

Свойства
- долгосрочная защита от коррозии
- превосходное долгосрочное смазывающее действие
- великолепная стабильность масляной пленки
- обеспечивает гидрофобность, т.е. сильно водоотталкивающие поверхности
- отличная способность растворять остатки пороха и порохового нагара
- совместимо с большинством имеющихся в продаже пластмасс
- Нейтрально по отношению к оксидированным деталям
- сильное сцепление, но легко удаляется
- чрезвычайно лёгкая обработка
- широкий спектр применения
- не прилипает и не выделяет смолу
- не содержит кислот

Технические данные
базовое масло	Naphthen
Вязкость при 40°C	70 мм²/с
Вязкость при 20°C	220 мм²/с
Плотность при 20°C	0,914 г/мл
Цвет / внешний вид	clear, brown - amber
Соляно-разбрызгивающий тест на устойчивость к коррозии	300 h FTM 4001.2

Сфера применения
Консервирует, смазывает и защищает оружие, станки, инструменты, металлические детали и многое другое от износа, ржавчины и коррозии. Отличная защита от воздействия окружающей среды при промежуточном хранении металлических деталей и заготовок.

Применение
Перед смазыванием маслом детали тщательно очищать. Остатки старого масла можно легко удалить с помощью быстрого очистителя Schnellreiniger LIQUI MOLY (арт. 3318). На места смазки после высыхания нанести тонкий слой масла и вытереть излишки масла. Перед стрельбой удалить масло со ствола и патронника.

Имеющиеся упаковки
100 мл пластиковая бутыль	24391 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com