

Beschreibung

Stark anhaftendes, synthetisches Spezialfett mit keramischen Festschmierstoffen. Gewährleistet aufgrund seiner hervorragenden Schmierwirkung die sichere Funktion aller Arten von Waffen. Die enthaltenen Festschmierstoffe sorgen durch ihre Notlaufeigenschaften selbst in kritischen Schmiersituationen für niedrigste Reibwerte und bestmöglichen Verschleißschutz. Bietet auch unter extremen Einsatzbedingungen den notwendigen Korrosionsschutz für alle metallischen Bauteile.

Eigenschaften

- ausgezeichneter Verschleißschutz
- hervorragender Korrosionsschutz
- extrem niedriger Reibwert
- wasserfest
- haftstark
- sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- breiter Temperatureinsatzbereich
- langzeitstabil
- harz- und säurefrei

Technische Daten

Geruch	geruchslos
Form	fest
Farbe/Aussehen	weiß
Wasserlöslichkeit	unlöslich
Temperatureinsatzbereich	-36 - +185 °C
Temperatureinsatzbereich enthaltener Festschmierstoff	1100 °C

Einsatzgebiet

Zur Schmierung von Waffen und Waffenteilen aller Art. Speziell geeignet für Metall/Kunststoff- bzw. Metall/Metall- und Kunststoff/Kunststoff-Reibpaarungen in Waffen und feinmechanischen Bauteilen. Auch zur Schmierung von Bauteilen im Tieftemperaturbereich sowie von Bauteilen, die einem breiten Temperatureinsatzbereich unterliegen.

Anwendung

Vor Gebrauch gut schütteln. Teile vor dem Fetten sorgfältig reinigen. Alte Fettreste können problemlos mit dem Schnellreiniger von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3318) entfernt werden. Schmierstellen nach dem Abtrocknen dünn einfetten.

Erhältliche Gebinde

20 ml Blister 24393
D



Erhältliche Gebinde

50 ml Blister 24392
D-GB

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.