# Información del producto

PI 63/11/17/2026

Sellador de fugas de aceite.




## Descripción

Regenera las juntas de plástico y de goma del motor, como retenes de ejes y juntas de vástagos, y evita las manchas de aceite debajo del vehículo. Contrarresta la dilución del aceite. Reduce los ruidos del motor y el consumo de aceite a través de los segmentos del pistón y de las guías de válvula.

## Propiedades

- conserva y regenera las juntas de caucho y plástico
- reduce el consumo de aceite
- atenúa los ruidos del motor

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color / Aspecto | orange, clear |
| Aspecto / Calidad | viscous liquid |
| Viscosidad a 40 °C | 133,81 mm²/s |
| Punto de combustión | 112 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | -5 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Forma | pastelike, liquid |
| Olor | characteristic |

## Campos de aplicación

Apropiado para todos los aceites de motor de uso corriente en motores de gasolina y diésel con y sin filtro de partículas diésel (DPF). Probado en turbocompresores y catalizadores.

## Nota

**No apto para motocicletas con embrague húmedo.**

## Aplicación

Una lata de 300 ml es suficiente para hasta 5 l de aceite de motor. La adición puede efectuarse en cualquier momento; después de añadir el producto, poner en marcha el vehículo hasta que se caliente el motor. El efecto estanqueizante se produce tras recorrer aprox. 600 - 800 km. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, recomendamos utilizar el producto de forma preventiva aprox. cada 30.000 km.

## Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 300 ml Lata de chapa | 2501<br>DE-ES-PT |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com