# Información del producto
## Viscoplus for Oil

PI 43/11/12/2026



### Descripción
Aditivo de alto rendimiento moderno y monofuncional para estabilizar la viscosidad de aceites de motor. Viscoplus for Oil ofrece una excelente protección frente a las pérdidas debidas al cizallamiento mecánico, y por tanto permanente, del aceite incluso en las condiciones de servicio más duras e impide que el aceite del motor se diluya cuando los arranques en frío se repiten con frecuencia.

### Propiedades
- reduce los ruidos del motor
- reduce el consumo de aceite
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- estabiliza la disminución de viscosidad
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- totalmente compatible con aceites minerales y sintéticos
- mejora la hermetización móvil entre pistón y cilindro
- disminuye el desgaste

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color / Aspecto | orange clear |
| Densidad a 20 °C | 0,89 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosidad a 40 °C | 299,6 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Punto de combustión | 120 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Punto de fluidez | -15 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Olor | characteristic |
| Forma | liquid |

### Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina y diésel de turismos y vehículos industriales nuevos y usados.

### Nota
**No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.**

### Aplicación
El contenido del envase (300 ml) es suficiente para 5 l de aceite de motor. Tras añadir al aceite de motor, poner el motor en marcha para calentarlo. Se puede añadir en cualquier momento.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 300 ml Lata de chapa | 2502<br>DE-ES-PT |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com