

## Marine Winschfett

### Beschreibung

Synthetisches Hochleistungsfett mit PTFE-Festschmierstoffen speziell entwickelt für Winschen und Winden jeglicher Art. Durch den Festschmierstoff extrem verschleißschützend und reibungsmindernd. Süß- und salzwasserbeständig mit sehr gutem Haftvermögen. Harz- und säurefrei.



### Eigenschaften

- exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- überragende See- und Salzwasserbeständigkeit
- gewährleistet lange Lebensdauer

### Technische Daten

Kurzbezeichnung	KHCF1N-35
Verseifungsart	Gel
Basis	Syntheseöl
Temperatureinsatzbereich	-35 - +150 °C
Farbe/Aussehen	weiß
NLGI-Klasse	1 DIN 51 818
Tropfpunkt	ohne DIN ISO 2176
Grundölviskosität 40 °C	380 mm <sup>2</sup> /s DIN 51 562
Wasserbeständigkeit	0 DIN 51807

### Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet für Winschen und Winden mit Buntmetall- oder Kunststoffmetallpaarungen. Stark anhaftend und neutral gegen schädliche Umwelteinflüsse.

### Anwendung

Vor der Behandlung sollten die Flächen sauber und frei von Rückständen, Schmutz und Feuchtigkeit sein.

### Erhältliche Gebinde

100 g Tube Kunststoff 25045  
D-F-I-E-GR

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**