Information produit
Marine Nettoyage universel

PI 18/07/22/2022



Description
Formule spéciale pour nettoyer en douceur, protéger et entretenir les bateaux. Les propriétés spéciales garantissent l'élimination de la plupart des saletés apparaissant, telles que les algues, les résidus d'huile et de graisse, la suie, les fientes d'oiseaux, les restes d'insectes sur les voiles, les ponts, ainsi que sur les coques des bateaux.
Les composants antistatiques réduisent l'attraction électrostatique des particules de saletés pigmentées sur les surfaces en plastique, ce qui diminue l'adhérence et facilite leur décollement.
Biodégradable selon la loi allemande sur les produits de lavage et de nettoyage (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, WRMG).

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

Propriétés
- excellent effet nettoyant
- n'attaque pas les plastiques, les surfaces en bois peintes, le caoutchouc, les peintures
- antistatique, évite une resalissure rapide
- compatible avec le polycarbonate
- vaste champ d'application
- biodégradable

Données techniques

Couleur/aspect	clear, colourless
Valeur pH	10 DIN 19268
Densité à 20 °C	1,015 g/cm³ DIN 51757
Odeur	characteristic

Champs d´application
Utilisé particulièrement pour le nettoyage général et l'élimination de la saleté et des contaminants sur les bateaux.

Utilisation
Le nettoyant s'applique en fine couche uniforme sur les surfaces à nettoyer. Frotter avec une éponge ou une brosse en exerçant une légère pression. Puis, enlever les saletés détachées ainsi que les résidus de nettoyant à l'eau claire. En cas d'utilisation conforme, n'attaque pas les matières plastiques, par ex. les matières plastiques renforcées de fibres de verre (PRV), les surfaces de bois vernies, le caoutchouc, les vernis, les textiles, le verre et les métaux.

Conditionnements disponibles

1 l Vaporisateur plastique	25049 D-F-I-E-GR

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com