Información del producto
Aditivo super diésel

PI 74/11/12/2026



Descripción
Combinación de agentes activos con propiedades limpiadoras, dispersantes y protectoras del material. También aumenta el índice de cetano. El mejorador de lubricación que contiene proporciona suficiente capacidad lubricante a los combustibles diésel con bajo contenido en azufre. Al aumentar la inflamabilidad, la combustión del combustible mejora en el servicio en frío.

Propiedades
- mantiene limpios los inyectores
- buena protección anticorrosiva
- probado en catalizadores
- evita la formación de incrustaciones
- evita el gripado y la resinificación de las agujas de los inyectores
- excelente limpieza
- aumenta el índice de cetano
- alta protección contra el desgaste
- mantiene limpio el sistema de combustible
- para combustibles diésel pobres en azufre
- aumenta la eficacia de la lubricación

Datos técnicos

Base	additive mixture in liquid carrier
Color / Aspecto	light brown, clear
Clase VbF	A III
Punto de combustión	63 °C
Punto de fluidez	-36 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación
Adición al combustible diésel en todos los motores diésel, especialmente en motores diésel modernos con inyección a alta presión, en turismos, camiones, tractores, maquinaria para la construcción y motores estacionarios. Ideal para conservar motores que estén fuera de servicio durante mucho tiempo en condiciones extremas. Sometido a prueba en turbocompresores. Apropiado para diésel HVO e XTL.

Aplicación

El aumento de la inflamabilidad y la mejora del efecto lubricante con mejorador de lubricación se alcanza mediante la adición continua de combustibles diésel con bajo contenido en azufre. Una lata de 250 ml es suficiente para 75 l de combustible diésel. Dosificación: 1:300.

Limpieza de boquillas y protección anticorrosión mediante la adición al depósito de combustible diésel cada 2.000 km.

Bidón de 5 l y recipientes de 50 l para camiones, empresas de logística y autobuses y para el uso industrial. Dosificación en el combustible diésel en proporción 1:300.

En la puesta fuera de servicio y conservación de motores, añadir 1 % al combustible diésel. Observar las prescripciones de conservación.

Puede añadirse al combustible en cualquier momento al combustible porque la mezcla se efectúa de forma autónoma.

Envases disponibles

250 ml Lata de chapa	2504 DE-ES-PT
50 l Barril de placa negra	5145 DE-EN
205 l Barril de placa negra	5146 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com