Información del producto
Marine 2T DFI Motor Oil

PI 40/11/09/2026

Descripción
Aceite semisintético y de alto rendimiento para motor de 2 tiempos desarrollado particularmente para el sector naval. Diseñado especialmente para satisfacer las altas exigencias de los motores de inyección directa de última generación. Ofrece una elevada protección contra la corrosión y del motor, y garantiza un funcionamiento sin problemas en todas las condiciones de carga. Garantiza una lubricación óptima incluso a altas temperaturas de funcionamiento y asegura la máxima limpieza del motor y de los pistones.



Propiedades
- excelente limpieza del motor
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- excelente protección anticorrosiva
- para lubricación separada y por aceite agregado a la gasolina

Especificaciones / Homologaciones
NMMA TC-W3®

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Evinrude E-Tec Engines • ISO L-EGC • ISO L-EGD • JASO FC • JASO FD • Mercury DFI 2 stroke Engines

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	37,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	7 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	150 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	104 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	4,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Color / Aspecto	red

Campos de aplicación
Recomendado y probado para motores Evinrude E-Tec y Mercury DFI de 2 tiempos. Se puede utilizar con las relaciones de mezcla 1:30, 1:50 o 1:100. También es apropiado para el resto de motores de 2 tiempos y de 2 tiempos DFI. Para la lubricación por mezcla y separada.

Nota
Apropiado para las relaciones de mezcla:

1:30

1:50

1:100

Aplicación
Como suele ser habitual en los aceites de motores de 2 tiempos para lubricación por mezcla y separada. Se han de respetar las proporciones de mezcla prescritas por los distintos fabricantes de motores.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	25088 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	25063 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com