Información del producto
Marine PWC Oil 10W-40

PI 2/10/15/2021

Descripción
Aceite de motor hidrocraqueado (HC) de alto rendimiento. El paquete de aditivos especial proporciona un rendimiento máximo del motor y la mejor protección antidesgaste. También en caso de números de revoluciones elevados, garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y unos coeficientes de fricción sobresalientes en embragues en baño de aceite. Satisface o supera los requisitos y especificaciones de los principales fabricantes de motores.



Propiedades
- excelente protección contra el desgaste
- garantiza la máxima potencia del motor
- excelente limpieza del motor
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- probado en catalizadores
- excelentemente apto para embragues húmedos

Especificaciones y homologaciones
API SN PLUS • JASO MA2

LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación
Honda • Kawasaki • SeaDoo • Suzuki • Yamaha

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	10W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	96 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Índice de viscosidad	158 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10 % ASTM D 5800-08 Method B
Punto de combustión	238 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,6 mg KOH/g DIN ISO 3771

Datos técnicos

Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Especialmente adecuado para motores de cuatro tiempos de motos náuticas. Ideal para el uso deportivo. Idóneo para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación
¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos!

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	25076 D-BOOKLET
4 l Bidón de plástico	25077 D-BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com