Información del producto

PI 51/08/18/2026

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

Descripción

Aceite sintético de motor de nivel superior. Lubrica y protege el motor, mejora la potencia, reduce el desgaste y garantiza una limpieza extraordinaria. Eficacia probada incluso en las condiciones más duras. Aplica el rendimiento y la experiencia de la competición a la carretera. Probado en catalizadores.



Propiedades

- óptima resistencia al envejecimiento
- probado en catalizadores
- excelente protección contra el desgaste
- excelente estabilidad de cizallamiento
- excelentemente apto para embragues húmedos
- asegura un menor consumo de aceite
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- alta limpieza del motor

Especificaciones

API SP • JASO MA2

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	84,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	13,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	170 DIN ISO 2909
Viscosidad a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	6,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de 4 tiempos con refrigeración por aire y agua en competiciones deportivas o carretera. Para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! **Indicación**: La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	2592 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Bidón de plástico	1685 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Bidón de plástico	2720 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Barril de placa negra	2593 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	2594 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com