Información del producto

PI 29/08/18/2026

Motorbike Fork Oil 10W medium



Descripción

Aceite sintético para horquillas y amortiguadores. Uso universal. Los aceites sintéticos de base especiales y los aditivos correspondientes garantizan unas cualidades de marcha y una amortiguación óptimas. Evita que se forme espuma y que las juntas se endurezcan. Una buena protección contra la corrosión y el desgaste proporcionan una larga vida útil.

Propiedades

- alta protección contra el desgaste
- buena protección anticorrosiva
- evita la formación de espuma
- evita el hinchado de juntas
- mejores propiedades de marcha

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,83 g/cm³ ASTM D 7042-04
Viscosidad a 40 °C	28,5 mm²/s DIN 51757
Viscosidad a 100 °C	5,7 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	146 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	244 °C DIN ISO 2592
Número de color (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

De uso universal en horquillas telescópicas y amortiguadores de motocicletas, ciclomotores, motociclos y otros vehículos de dos ruedas.

Aplicación

Se han de cumplir las prescripciones del fabricante de la horquilla telescópica, de los amortiguadores y de la motocicleta.

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	1506 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Lata de plástico	2715 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidón de plástico	1606 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	3828 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com