

Πρόσθετο υδραυλικών ωστηρίων

Περιγραφή

Πρόσθετο υψηλής απόδοσης για την απόσβεση δημιουργίας θορύβων ακάθαρτων και κολλημένων υδραυλικών εμβόλων. Καθαρίζει οπές λαδιού και κανάλια στο κύκλωμα λαδιού και εξασφαλίζει ξανά τη βέλτιστη λειτουργία τους. Βελτιώνει τη λειτουργία τεντωτήρων καδενών χρονισμού που βρίσκονται υπό πίεση λαδιού, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι θόρυβοι των καδενών χρονισμού.



Ιδιότητες

- μειώνει τους θορύβους των υδραυλικών ωστηρίων
- καθαρίζει οπές βαλβίδων
- βελτιώνει την λιπαντική ιδιότητα του λαδιού
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	orange, klar
Πυκνότητα στους 20 °C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Μορφή	liquid
Οσμή	characteristic
Ιξώδες στους 20 °C	1100 mPas

Πεδίο χρήσης

Για όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου. Κατάλληλο για οδοντωτούς ιμάντες σε ελαιόλουτρο.

Υπόδειξη

Ακατάλληλο για μοτοσικλέτες με υγρό συμπλέκτη!

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου (300 ml) επαρκεί για έως 6 l λιπαντικού κινητήρα. Η προσθήκη μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή. Μετά την προσθήκη, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της επιτυχίας, χρησιμοποιήστε εκ νέου το πρόσθετο μετά από κάθε αλλαγή λαδιών.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	2770
	GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.