Information produit

PI 51/11/24/2026

Additif poussoirs hydrauliques



Description

Additif de haute performance pour atténuer la formation de bruits de poussoirs à commande hydraulique remplis de dépôts et collés. Nettoie les alésages d'écoulement et conduits du circuit d'huile, et veille à leur fonctionnement optimal. Améliore le fonctionnement des tendeurs de chaîne de distribution remplis d'huile sous pression.

Propriétés

- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- amortit les bruits causés par les poussoirs hydrauliques
- nettoie les alésages de soupapes
- améliore les propriétés lubrifiantes de l'huile

Données techniques

Couleur/aspect	orange, klar
Densité à 20 °C	0,887 g/cm³ DIN 51757
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Viscosité à 20 °C	1100 mPas

Champs d´application

Pour tous les moteurs à essence et diesel. Miscible avec toutes les huiles moteur usuelles du commerce. Convient aux courroies dentées à bain d'huile.

Commentaire

Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile !

Utilisation

Le contenu (300 ml) suffit pour traiter jusqu'à 6 l d'huile moteur. Des ajouts peuvent être effectués à tout moment. Après l'ajout, amener le moteur à température. Pour garantir une efficacité sur le long terme, utiliser l'additif après chaque vidange d'huile.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	1009 DE-FR-NL
300 ml Boîte métallique	8367 AR-EN-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com