

Additivo per spintore idraulico

Descrizione

Additivo ad alte prestazioni per lo smorzamento dei rumori di punterie idrauliche contaminate o incollate. Pulisce i fori dell'olio e i canali del circuito dell'olio garantendo che funzionino nuovamente in modo ottimale. Migliora la funzione dei tenditori della catena di comando a pressione dell'olio riducendo i rumori della catena di comando.



Caratteristiche

- attenua i rumori prodotti dalle punterie idrauliche
- pulisce i fori delle valvole
- migliora le caratteristiche lubrificanti dell'olio
- testato per turbo e catalizzatore

Dati Tecnici

Colore/aspetto	orange, klar
Densità a 20 °C	0,887 g/cm ³ DIN 51757
Forma	liquid
Odore	characteristic
Viscosità a 20 °C	1100 mPas

Settori di utilizzo

Per tutti i motori benzina e diesel. Miscelabile con tutti gli oli motore reperibili in commercio. Adatto a cinghie dentate in bagno d'olio.

Avvertenza

Non adatto a motociclette con frizione in bagno d'olio!

Utilizzo

Contenuto della lattina (300 ml) sufficiente per max. 6 l di olio motore. Il prodotto può essere aggiunto in qualsiasi momento. Dopo l'aggiunta fare girare il motore finché non sia caldo. Per garantire l'efficacia anche a lungo termine, impiegare l'additivo dopo ogni cambio dell'olio.

Contenuto delle confezioni

300 ml Barattolo lamiera 2770
GB-GR-I

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.