

# Informações sobre o produto

## Aditivo para tuches hidráulicas

PI 46/04/16/2024

**LIQUI  
MOLY**

### Descrição

Aditivo de alto rendimento que amortece a formação de ruídos dos cabeçotes hidráulicos sujos e empastados. Limpa os orifícios de óleo e canais no circuito de óleo e garante que estes voltam a trabalhar de forma ideal. Melhora o funcionamento dos tensores da correia de distribuição com pressão de óleo, o que faz com que seja possível diminuir os ruídos da correia de distribuição.



### Características

- amortece os ruídos do tucho hidráulico
- limpa os orifícios das válvulas
- melhora as propriedades lubrificantes do óleo
- testado para turbos e catalisadores

### Dados técnicos

Côr / aspecto	orange, klar
Densidade a 20°C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Forma	liquid
Odor	characteristic
Viscosidade a 20°C	1100 mPas

### Campos de utilização

Para todos os motores a gasolina e a gasóleo. Compatível com todos os óleos para motores à venda no mercado. Adequado para correias dentadas com funcionamento em banho de óleo.

### Nota

**Não adequado para motocicletas com embraiagem em banho de óleo!**

### Utilização

O conteúdo da lata (300 ml) é suficiente para até 6 l de óleo para motores. Pode adicionar-se a qualquer momento. Depois de adicionar o produto, pôr o motor a trabalhar até que este aqueça. Para garantir um resultado a longo-prazo, adicionar o aditivo após cada mudança de óleo.

### Embalagens disponíveis

300 ml Lata chapa 8354  
D-E-P

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**