

JetClean Tronic II TD ASR mit Druckluftanschluss

Beschreibung

Speziell zur Ansaugsystemreinigung entwickelter Tankdeckel. Wird für einige Verbrennungsmotoren benötigt, um die Reinigungsflüssigkeit bei zu geringem Saugrohrunterdruck über das im Lieferumfang enthaltene Equipment wie Spiralschlauch mit Kugelhahn und Drossel sowie dem Ansaugsystem-Reinigungsadapter bzw. Ansaugsystem-Reinigungsset in das Ansaugsystem einzubringen. Optional erhältliches Adapterset.



Einsatzgebiet

Zubehör für die Ansaugsystemreinigung mit JetClean Tronic II. Zur einfacheren Handhabung und Beschleunigung der Reinigung generell bei allen Fahrzeugtypen während der Ansaugsystemreinigung einsetzbar.

Hinweis

Der Betrieb des Geräts in Verbindung mit dem Drucktankdeckel Nr. 29067 darf nur mit gereinigter, gefilterter Druckluft mit max. 10 bar betrieben werden.

Achtung: Vor Öffnen des Tankdeckels unbedingt Druckluftversorgung vom Tankdeckel trennen!

Anwendung

Je nach Motortyp den Pro-Line JetClean Ansaugsystemreiniger Benzin bzw. Diesel in den Tank B des JetClean Tronic II füllen und anschließend mit JetClean Tronic II TD ASR mit Druckluftanschluss verschließen. Tank während der Reinigung mit Druckluft beaufschlagen.

Erhältliche Gebinde

1 stk Karton 29067
D

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.