Information produit
ATV 4T Motoroil 10W-40

PI 44/09/20/2022

Description
Huile moteur haute performance à base de technologie de synthèse. Assure une performance maximale et protège le moteur dans toutes les conditions de service. Le résultat obtenu est une lubrification optimale, une propreté irréprochable du moteur, d'excellents coefficients de frottement ainsi qu'une usure minimale, de même qu'un embrayage/débrayage et un passage des rapports en douceur. Compatible avec catalyseur.



Propriétés
- alimentation en huile rapide à basses températures
- protection anti-usure élevée
- compatible avec catalyseur
- grande sécurité de lubrification
- excellente propreté du moteur
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service

Spécifications / Agréments
API SN PLUS • JASO MA2

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	96,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	158 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	10,0 % ASTM D 5800-08 Method B
Point d'inflammation	238 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Formulée pour les moteurs à 4 temps refroidis par air et par eau, utilisés en tout-terrain et soumis à des sollicitations extrêmes. Pour une utilisation sportive. Convient aux VTT (véhicules tout-terrain), quads et SxS (biplaces côte à côte) avec et sans embrayage à bain d'huile.

Utilisation
Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules
Remarque : L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	3013 D-BOOKLET
4 l Bidon plastique	3014 D-BOOKLET

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com