

Pasta para el montaje de neumáticos blanca

Descripción

Sustancia de montaje cerácea con componente jabonoso especial. Desarrollado para el montaje correcto y económico de neumáticos de turismos, camiones y motocicletas.

Propiedades

- mantiene suave el talón del neumático
- combate la formación de óxido
- Impide que el neumático se adhiera a la llanta
- facilita el montaje/desmontaje
- secado rápido
- muy rendidor
- buena capacidad de deslizamiento
- perfecta compatibilidad dermatológica
- indicado para neumáticos "run-flat"
- de fácil aplicación
- puede utilizarse en neumáticos de última generación
- Indicado para sistema de control de presión de neumáticos RDKS
- biodegradable
- exento de silicona
- sin COV
- sin AOX

Datos técnicos

Base	DEG soap
Color / Aspecto	white, light yellow
Densidad	~ 1 g/cm ³
Valor pH	~ 8
Forma	creamy, solid
Punto de combustión	~ 240 °C
Solubilidad en agua	soluble
Olor	weak, odourless
conservabilidad	60 Monate

Campos de aplicación

Para el montaje de neumáticos en todas las combinaciones convencionales de rueda y neumático. También indicado para neumáticos "run-flat".

Aplicación

Aplicar en una película fina y homogénea con pincel o esponja sobre el talón del neumático. Aplicar también en la garganta de llanta y en la pestaña oblicua en neumáticos para turismos y grandes neumáticos para movimientos de tierras. De este modo, el neumático resbala ligeramente sin daños por la llanta. Garantiza el asiento perfecto de neumático en la llanta, el



requisito indispensable para una compensación precisa y un sencillo desmontaje posterior. Se han de observar las prescripciones de los fabricantes de neumáticos.

Envases disponibles

5 kg Cubo de plástico 3021
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.