

LM 48 Sprühpaste

Beschreibung

Sprühbare Molybdändisulfid-Montagepaste auf Mineralölbasis, mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Eignet sich dank spezieller Aufbereitungsverfahren für höchste Anforderungen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Graphit, Fluoriden und Molybdändisulfid.



Eigenschaften

- extrem niedriger Reibwert
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- guter Korrosionsschutz
- hoher Verschleißschutz
- universell einsetzbar
- leichte Verarbeitung

Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

Farbe/Aussehen	nicht bestimmt
Basis	Mineralöl
Additive	MoS ₂ 33, Graphit 6 %
Treibmittel	Propan, Butan
Temperatureinsatzbereich	-35 bis +450 °C
Press-Fit-Test (kein Ruckgleiten)	0,12 µ
Schraubentest Gewindereibung	0,09 µ
Geruch	charakteristisch
Form	flüssig, aerosol

Einsatzgebiet

Zur Montage, Reparatur und Wartung in allen Technikbereichen. Zudem zur Grundschrömerung und Verhinderung von Einlaufschäden sowie Lebensdauerschmierung von Lagern, Gelenken und Kleinbauteilen. Speziell geeignet für kompliziert geformte Oberflächen und Bauteile.

Anwendung

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf saubere Oberfläche dünn und gleichmäßig aufsprühen. Überschuss aus Wirtschaftlichkeitsgründen vermeiden. Nach Gebrauch Sprühventil freisprühen (Dose mit Sprühkopf nach unten halten), bis nur noch das reine Treibmittel entweicht.

Erhältliche Gebinde

300 ml Dose Aerosol 3045
D-GB-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige