

Περιγραφή

Ψεκαζόμενη αλοιφή συναρμολόγησης από δισουλφίδιο του μολυβδαινίου με βάση ορυκτέλαια με επιλεγμένο συνδυασμό στερεών λιπαντικών. Κατάλληλο για κορυφαίες απαιτήσεις χάρη στις ειδικές μεθόδους εμπλουτισμού. Περιέχει ένα σύστημα στερεών λιπαντικών που δρα συνεργιστικά βασισμένο σε θειούχο ψευδάργυρο, γραφίτη, φθοριούχες ενώσεις και δισουλφίδιο του μολυβδαινίου.



Ιδιότητες

- εξαιρετικά χαμηλή τιμή τριβής
- εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
- εξαιρετικά χαρακτηριστικά λειτουργίας ανάγκης
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία
- μεγάλη προστασία από φθορά
- γενικής χρήσης
- εύκολη επεξεργασία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	nicht bestimmt
Βάση	mineral oil
πρόσθετα	MoS2 33, Graphit 6 %
προωθητικό αέριο	propane, butane
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-35 to +450 °C
δοκιμή Pressfit (χωρίς ολίσθηση)	0,12 μ
δοκιμή τριβής σπειρώματος βιδών	0,09 μ
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid, aerosol

Πεδίο χρήσης

Για τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση σε όλους του τομείς της τεχνολογίας. Επιπλέον για βασική λίπανση και αποφυγή ζημιών κατά το ροντάρισμα καθώς και για μόνιμη λίπανση ρουλεμάν, αρθρώσεων και μικροεξαρτημάτων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για επιφάνειες και εξαρτήματα με πολύπλοκη διαμόρφωση.

Εφαρμογή

Ανακινήστε το δοχείο καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε σε καθαρές επιφάνειες ένα λεπτό και ομοιόμορφο στρώμα. Αποφύγετε την υπερβολική ποσότητα για λόγους οικονομίας. Μετά τη χρήση, καθαρίστε τη βαλβίδα ψεκασμού (κρατώντας το δοχείο με την κεφαλή ψεκασμού προς τα κάτω) ψεκάζοντας μέχρι να εξέλθει μόνο προωθητικό αέριο.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.