

LM 48 Pasta spray

Descrizione

Pasta di montaggio spray al bisolfuro di molibdeno a base di olio minerale con una selezionata combinazione di lubrificanti solidi. Adatta a requisiti elevati grazie a un processo di preparazione speciale. Contiene un sistema di lubrificanti solidi ad azione sinergica a base di solfuro di zinco, grafite, fluoruri e bisolfuro di molibdeno.



Caratteristiche

- coefficiente di attrito estremamente basso
- eccellente aderenza
- eccellenti caratteristiche di scorrimento di emergenza
- buona protezione dalla corrosione
- alta protezione dall'usura
- impiego universale
- facile lavorazione

ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

Dati Tecnici

Colore/aspetto	nicht bestimmt
Base	mineral oil
Additivi	MoS2 33, Graphit 6 %
Materiale propellente	propane, butane
Campo di temperatura di utilizzo	-35 to +450 °C
Test press-fit (assenza di slittamento inverso)	0,12 µ
Test viti coefficiente attrito della filettatura	0,09 µ
Odore	characteristic
Forma	liquid, aerosol

Settori di utilizzo

Per il montaggio, la riparazione e la manutenzione in tutti i campi tecnici. Inoltre per la lubrificazione di base e per impedire danni di rodaggio, nonché per la lubrificazione permanente di cuscinetti, snodi e minuteria. Ideale per superfici e componenti di geometria complessa.

Utilizzo

Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Spruzzare uno strato sottile e uniforme sulle superfici pulite. Per motivi di economicità, evitare eccessi. Dopo l'uso, far spruzzare a vuoto l'ugello (la bomboletta deve avere l'ugello rivolto verso il basso) fino a quando non fuoriesce solo il materiale propellente.

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto