

LM 49 Vloeibare pasta

Beschrijving

Ideale montage-, smeer- en inlooppasta. Voor tal van toepassingen in de productie, het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen, in de landbouw, industrie en bij bouwmachines. Zeer goede hechting. De penetratie-eigenschappen zorgen voor een uitstekende smering en een optimale slijtagereductie, ook bij spaarzaam gebruik. Zeer eenvoudig in gebruik en daarom bijzonder geschikt voor de werkplaats.



Eigenschappen

- maximaal drukopnemend vermogen
- uitstekende noodloopeigenschappen
- zuinig
- universeel toepasbaar
- goede corrosiebescherming
- eenvoudig toe te passen
- voortreffelijk hechtvermogen

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	black
Basis	mineral oil
additieven	combination of synthetic solid lubricants
consistentie	thixotropic, fluid under shear loading
Gebruikstemperatuurg ebied	30 to +600 °C
Geur	characteristic
Vorm	pastelike, liquid
Dichtheid bij 20 °C	1,2 g/cm ³
Vlampunt	>200 °C

Toepassings-Gebieden

Ideaal geschikt bij montage, reparatie en onderhoud van het complete motorvoertuig. Ook toepasbaar in de machinebouw en industriële toepassingen.

Gebruik

Dun op gereinigde oppervlakken aanbrengen, die echter niet olievrij hoeven te zijn. Inwrijven niet nodig. Bestelling in overschot mogelijk.

Verpakking

500 g Bus blik 3060
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.