

Fluido dos travões DOT 4

Descrição

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é um líquido de travões sintético com base em glicol-éteres, poliglicóis de alceno e ésteres glicol-éter. O líquido contém inibidores que evitam a corrosão de componentes metálicos dos travões e reduzem a oxidação em temperaturas elevadas. Assim não se podem formar produtos ácidos de decomposição. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly foi especialmente desenvolvido para prolongar a vida útil dos componentes de veículos em sistemas de travões e embraiagens hidráulicos. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly tem um ponto de ebulição húmido e seco elevado, deste modo garante uma travagem segura mesmo após uma certa absorção de humidade num período de utilização prolongado. Detergentes de humidade contribuem para a protecção contra a formação de bolhas de vapor. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é também muito apropriado para a aplicação em sistemas de travões com ABS.

Especificações / Autorizações

FMVSS 116 DOT 3 • FMVSS 116 DOT 4 • ISO 4925 Class 3 • ISO 4925 Class 4 • SAE J 1703 • SAE J 1704

Dados técnicos

Côr / aspecto	yellow
Forma	liquid
Odor	characteristic
Densidade a 20°C	1,055-1,075 g/cm ³ DIN 51757
Ponto de inflamação	125 °C DIN 53213 (Pensky-Martens, closed cup)
Ponto de ebulição ERBP	> 260 °C 1704
Viscosidade a 100 °C	2,0 - 2,6 mm ² /s 1704
Valor ph	7, 5 - 9 (20°C) FMVSS 166
Ponto de ebulição húmido ERBP	160 °C 1704
Viscosidade a -40°C	max. 1400 mm ² /s 1704
Viscosidade a 20°C	15-17 mm ² /s FMVSS 116
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	48 meses



Campos de utilização

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é perfeitamente adequado para todos os sistemas de travões de disco e de tambor tal como sistemas de embraiagens de veículos para os quais é prescrito um líquido sintético de travões.

Nota:

Observar as especificações dos fabricantes de veículos!

Utilização

O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly pode ser utilizado em todos os aparelhos comuns de ventilação de líquido de travões. O líquido de travões DOT 4 da Liqui Moly é misturável e compatível com todos os líquidos de travões sintéticos de alta qualidade. Mas apenas tem o efeito completo quando usado sem misturas. Recomenda-se mudar o líquido de travões segundo as instruções do fabricante de veículos.

Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa	3085
	D-GB-I-P
20 l Jerrycan plástico	2888
	D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.