Produktinformatie
ATV Axle Oil 10W-30

PI 28/03/01/2023



Beschrijving
Krachtige hogedruk-transmissieolie, gemaakt van zorgvuldig geselecteerde basisoliën en multifunctionele additieven. Deze zorgen voor een breed toepassingsgebied in transmissies en aandrijvingen.

Eigenschappen
- vermindert loopgeluiden
- zeer goede afdichtingscompatibiliteit
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- minimaliseert slijtage
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- hoog drukopnamevermogen

Specificaties / Goedkeuringen
API GL4

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
SAE-klasse (transmissieoliën)	80W SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,860 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	50,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,6 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25 °C	< 7000 mPas DIN 51377
Viscositeit bij-35°C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Schuimgedrag bij 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Kleurgetal (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden
Voor transmissies en eindaandrijvingen met en zonder natte koppeling en/of met normale tot hoge belasting.

Gebruik
Voorschriften van de transmissiefabrikanten in acht nemen. Te mengen met alle merk-transmissieoliën, volle werking echter alleen in ongemengde toestand.

Verpakking

1 l Bus kunststof	3094 D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com