Informazioni sul prodotto

PI 21/03/12/2024

Grasso per poli batteria (Spray)

Descrizione

Grasso speciale compatibile con la plastica per la cura e la manutenzione dell'elettronica del veicolo, in particolare dei poli della batteria e degli elementi di collegamento elettrici. Garantisce un avviamento sicuro e una maggiore durata della batteria. Offre elevata protezione dalla corrosione e impedisce le correnti di fuga. Impedisce l'aumento della resistenza dei contatti durante il funzionamento e garantisce una perdita inferiore rispetto a contatti non trattati.

Caratteristiche

- compatibile con le materie plastiche
- impedisce l'aumento della resistenza di contatto durante il funzionamento e garantisce una perdita inferiore rispetto a contatti non trattati
- buona protezione dalla corrosione
- impedisce le correnti di fuga
- ottime caratteristiche elettroniche

Dati Tecnici

Tipo di saponificazione	Calciumseife
Classe NLGI	2 DIN 51818
Colore/aspetto	red
Forma	aerosol, liquid
Punto di sgocciolamento del corpo solido	100 °C DIN ISO 2176
Penetrazione su provino manipolato	265-295 DIN 51804
Campo di temperatura di utilizzo	-30 to +60 °C
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Odore	characteristic

Settori di utilizzo

Specifico per i poli della batteria e i collegamenti dell'elettronica del veicolo.

Avvertenza

Dopo aver spruzzato il prodotto, lasciarlo asciugare per 10 min. prima di collegare il componente a una sorgente di tensione.

Utilizzo

Agitare leggermente la bomboletta di aerosol prima dell'uso. Pulire i componenti imbrattati e dopo aver unito i contatti trattare la superficie.

Contenuto delle confezione

300 ml Bomboletta aerosol	3141 D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com