

Beschrijving

Geselecteerde oplosmiddelcombinatie zonder aceton voor snel en gemakkelijk reinigen en ontvetten van componenten op het gebied van motorvoertuigen en in de industriesector. Heeft door de lage oppervlaktespanning een zeer goed indringvermogen en maakt zo zelfs in verborgen gebieden moeiteloos olie-, vet-, hars- en teerachtige resten en verontreinigingen los. Na verdamping van de oplosmiddelen blijft een residu- en vetvrije oppervlakte achter.

Eigenschappen

- optimaal doordringend vermogen
- lost hars- en teerachtige reststoffen op
- gecontroleerde en restloze verdamping
- hoog aandeel werkzame stoffen
- droogt restloos op
- geringe oppervlakspanning
- universeel toepasbaar
- absoluut chloorvrij
- optimaliseert economische toepassingen
- verwijderd olie en vetachtige verontreinigingen
- absoluut vrij van aceton

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	colourless
Basis	solvent-mixture, acetone-free
Vorm	liquid, aerosol
Drijfgas	CO ₂
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Bereik Automotive:

Remmen: trommel- en schijfremmen, voeringen, remblokken, cilinders, veren, klauwen.

Koppeling: Koppelingsvoeringen, koppelingsplaten en koppelingsdelen algemeen.

Transmissie: schakelautomatiek, planetendrager, oliepompe, rembanden, koppelingen, tandwielen.

Montage en reparatie: carburateur, benzinepompe, motordelen, elektrische installaties zoals regelaar, dynamo en startmotor. Verwijderd olie- en vetvlekken uit vloerbedekkingen, stoffen en bekledingen.

Sector industrie: voor het verwijderen van hardnekkige vervuilingen zoals olie, vet, siliconenresten, permanent-markeerstift, rubberresten en was. Optimaal bij gevoelige oppervlakken en materialen, zoals roestvrij staal,

koper en aluminiumlegeringen.

Verwijzing

Omdat het een technisch product is, kunnen sporen van gedenatureerde alcohol zoals isopropanol/ethanol aanwezig zijn.

Gebruik

Verontreinigde delen inspuiten en uit laten druipen. Na vervliegen van de oplosmiddelen zijn de delen vetvrij en schoon. **Product kan lak en kunststof aantasten. Voor gebruik op verdraagzaamheid testen!**

Verpakking

500 ml Spsitbus 1816
D-NL-F-GR-ARAB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

