Πληροφορία προϊόντος
Καθαριστικό ψυγείου

PI 50/09/21/2023



Περιγραφή
Συμπυκνωμένο υγρό για τον καθαρισμό κυκλωμάτων ψύξης, ειδικά σε οχήματα. Αποκολλά ρύπους από λιπαντικά και άλατα ασβεστίου σε ψυγεία, καλοριφέρ, αγωγούς καθώς και στον κινητήρα. Σύγχρονη φόρμουλα από σύμπλοκα με δραστικές ουσίες ενεργού καθαρισμού.

Ιδιότητες
- διασπορά λάσπης
- δεν περιέχει οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- αφαιρεί υπολείμματα από λάδια και γράσα
- χημικός μετασχηματισμός ασβεστίου
- εξουδετερώνει οξέα
- ουδέτερο σε επαφή με λάστιχα και πλαστικά
- συμβατό με αντιψυκτικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, light unclear
κατηγορία κινδύνων κατά VbF	none
τιμή pH	~8,7
υδατοδιαλυτότητα	soluble
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	1,015 g/cm³

Πεδίο χρήσης
Για όλα τα κυκλώματα νερού ψύξης σε υδρόψυκτους κινητήρες (εξαίρεση ψυκτικά υγρά "Low Conductivity").

Υπόδειξη
Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το προϊόν περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2H-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή
Προσθέστε το περιεχόμενο στο νερό ψύξης. Στη συνέχεια θέστε σε λειτουργία τη θέρμανση και ανάλογα με τον βαθμό ρύπανσης αφήστε τον κινητήρα που βρίσκεται σε θερμοκρασία λειτουργίας να λειτουργήσει για 10-30 λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού αποστραγγίστε το μείγμα νερού ψύξης-καθαριστικού, ξεπλύνετε το σύστημα ψύξης καλά με νερό και γεμίστε το ξανά σύμφωνα με την προδιαγραφή του κατασκευαστή. Το περιεχόμενο (300 ml) αρκεί για 10 l νερού ψύξης (δοσολογία 1:33).

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	1804
	GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com