

Περιγραφή

Διασπορά για τη στεγανοποίηση διαρροών σε συστήματα κυκλωμάτων νερού ψύξης υδρόψυκτων κινητήρων. Στεγανοποιεί αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προληπτικά για την εξασφάλιση μιας θερμοκρασίας συστήματος ψύξης. Το διάλυμα στερεών είναι σταθεροποιημένο σε ένα φέρον υγρό.



Ιδιότητες

- συμβατό με τα προϊόντα εξευγενισμού ψυκτικών και αντιπαγωτικά
- κατάλληλο για ψυγεία αλουμινίου
- στεγανοποιεί μόνιμα και αξιόπιστα τριχοειδείς ρωγμές και μικρότερα σημεία διαρροής
- χωρίς αρνητικές παρενέργειες στην αντλία νερού και στο κύκλωμα θέρμανσης
- για προληπτική χρήση

Διαθέσιμες συσκευασίες

250 ml δοχείο μεταλλικό 1810
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	white, cloudy
Πυκνότητα στους 20 °C	1,05 g/cm ³
υδατοδιαλυτότητα	mixable
Οσμή	weak
Σημείο ανάφλεξης	>100 °C

Πεδίο χρήσης

Για στεγανοποίηση μικρών σημείων διαρροής σε κυκλώματα ψύξης επιβατικών, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων. Κατάλληλο και για κυκλώματα νερού ψύξης, που είναι εξοπλισμένα με φίλτρα νερού (εξαιρέση ψυκτικά υγρά "Low Conductivity").

Υπόδειξη

Αποθήκευση χωρίς κίνδυνο παγετού.

Το κατεργασμένο αντικείμενο περιέχει βιοκτόνα ως μέσα προστασίας. Περιέχει μείγμα από: 5-χλωρο-2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μέθυλο-2Η-ισοθειαζόλ-3-όνη [αρ. ΕΚ 220-239-6] (3:1).

Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Προσθέστε το περιεχόμενο στο κρύο σύστημα ψύξης. Θέστε σε λειτουργία το καλοριφέρ. Στη συνέχεια κινηθείτε με το όχημα τουλάχιστον 10 λεπτά. 150 ml αρκούν για έως 7 l ψυκτικό υγρό, 250 ml αρκούν για έως 10 l ψυκτικό υγρό.

Διαθέσιμες συσκευασίες

150 ml δοχείο μεταλλικό 8956
GB-GR-I