

Fascetta per impianti di scarico

Descrizione

La fascetta per impianti di scarico è stata sviluppata per rendere più veloce e conveniente la riparazione degli impianti di scarico. Non contiene amianto, non inquina, è termoresistente e sigilla piccoli fori e crepe negli impianti di scarico senza lasciar passare il gas.

Caratteristiche

- riparazione economica
- non contiene solventi
- non contiene amianto
- facile utilizzo
- alta impermeabilità ai gas
- indurisce con il calore dei gas di scarico
- alta resistenza
- eccellente resistenza al calore

Dati Tecnici

Classe NLGI	n.a.
Densità	~ 1,92 g/cm ³
Base	inorganic materials
Stabilità termica	ca. 700 °C
Colore/aspetto	colourless
Forma	pastelike, solid
Odore	odourless
Conservabilità	approx. 1 year well sealed in its original container, stored in a cool and frost-free area
Stabilità termica asciutta	~ 700 °C

Settori di utilizzo

Per la rimozione e la chiusura a tenuta di fori e lacerazioni negli impianti di scarico.

Utilizzo

Per la rimozione e la chiusura a tenuta di fori e lacerazioni negli impianti di scarico.

Contenuto delle confezioni

1 pdf.measure.m Barattolo lamiera 3344
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

