

Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenfett

Описание

Полусинтетическая, не содержащая металлов специальная консистентная смазка для инжекторов, свечей накала и зажигания перед их вворачиванием в двигатель. Предотвращает проникновение влаги и тем самым коррозию инжектора и свечи накала. Благодаря специальной консистентной смазке заметно облегчается демонтаж.

Свойства

- предотвращает пригорание и холодную приварку
- отлично устойчива к холодной и горячей воде
- отличная антикоррозионная защита
- высочайший приём давления
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- не токсично
- условно устойчиво к органическим кислотам и щелочам

Технические данные

Цвет / внешний вид	weiß/white
Плотность при 20°C	1,09 г/см³
Форма	paste
Загуститель	inorganic thickeners and light solid lubricants
Точка каплепадения	no one
Диапазон температур	-40 to 1400 °C
База	synthetic oil, mineral oil
Вязкость базового масла 40 °C	100 мм²/с

Сфера применения

Для смазки высоконагруженных поверхностей скольжения любого типа. Для разделения деталей, находящихся под температурной нагрузкой, типа инжекторов, свечей накала и зажигания, штифтов и болтов.

Применение

Перед обработкой поверхности специальной консистентной смазкой необходимо очистить и удалить с нее налет, грязь и влагу. Нанести на очищенные поверхности с помощью кисти, щетки или салфетки, не оставляющей волокон. В зависимости от области применения нанести соответствующее количество.

Имеющиеся упаковки

Имеющиеся упаковки

20 г пластиковый тюбик 3381
D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

