

## Informações sobre o produto

PI 15/12/01/2021



# Fluoreszierender Lecksucher für Hydraulikanlagen

### Descrição

Aditivo de óleo para a localização rápida e exacta de fugas em sistemas hidráulicos. Faz com que o óleo hidráulico fique bastante fluorescente de forma a localizar fugas com precisão através da iluminação com uma luz indicadora (lanterna UV) e determinar a dimensão exacta da perda de óleo.



### Características

- bom poder de fluência
- fluorescente
- aplicação fácil

### Dados técnicos

Côr / aspecto colourless

Odor neutral

Forma liquid

### Campos de utilização

Indicador de fluorescência para óleos hidráulicos minerais.

### Utilização

Dependendo do campo de utilização, encher no depósito hidráulico. A concentração de uso é de 1:100 de modo a que uma lata de 500 ml chegue para até 50 litros de óleo hidráulico. No caso de fugas muito pequenas, recomendamos um aumento da concentração de uso até 1:20 de modo a que uma lata de 500 ml chegue para 10 litros de óleo hidráulico. Após adicionar ao depósito de óleo hidráulico, o sistema hidráulico deverá funcionar várias horas até que o óleo e o aditivo se misturem completamente. A procura de fugas deverá ocorrer num local escuro.

### Embalagens disponíveis

500 ml Lata chapa 3404  
D-GB

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**