Información del producto
Spray para cadenas

PI 26/09/18/2026



Descripción
Compuesto lubricante de alta calidad termoestable, resistente al centrifugado y extremadamente adherente. Una vez se ha evaporado el disolvente, queda una película lubricante blanda de gran poder adherente. También adecuado para cadenas selladas de juntas tóricas.

Propiedades
- reduce la fricción y el desgaste
- máxima capacidad de absorción de presión
- excelente capacidad adhesiva
- excelente protección anticorrosiva
- resistente a las fuerzas centrífugas
- disminuye el alargamiento de cadenas
- excelente resistencia al agua fría, al agua caliente y a las salpicaduras de agua
- excelente capacidad de fluencia

Datos técnicos

Color / Aspecto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Margen de temperaturas de uso	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistencia al agua a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Olor	characteristic
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación
Para la lubricación inicial y de mantenimiento de cadenas de transmisión de fuerza. Especialmente adecuado para ambientes con polvo, sucios y corrosivos. Debido a su excelente adherencia, es especialmente apto para cadenas rápidas sometidas a grandes cargas.

Aplicación
Limpiar a fondo las cadenas con un disolvente, como por ejemplo Limpiador rápido. Aplicar mediante pulverización. Tras la rápida evaporación del disolvente, el lubricante adquiere su consistencia y adherencia definitivas.

Envases disponibles

200 ml Lata de aerosol	2804 DA-EN-FI-NO-SV
200 ml Lata de aerosol	3581 DE-EN-ES-IT

Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol	1813 AR-DE-EL-FR-NL
400 ml Lata de aerosol	3579 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com