

Spray para correntes

Descrição

Combinação de agentes de lubrificação termo-estável, com elevada acção aderente e protecção contra derrapagem de alta qualidade. Após a evaporação do solvente forma-se uma película lubrificante extremamente aderente e suave. Também adequado para correntes de anéis vedantes ("O-Ring").

Características

- excelentes capacidades de resistência ao frio, ao calor e aos salpicos de água
- impede o alongamento de correntes
- excelente aderência
- protecção ideal contra a corrosão
- reduzem o atrito e o desgaste
- capacidade de fluência excelente
- capacidade máxima de protecção sob pressão
- protecção contra a derrapagem

Dados técnicos

Côr / aspecto	colourless,clear
Base	oil with adhesion improver
Margem de temperaturas de utilização	-30 to +180, short periods up to 200 °C
Resistência à água a 90 °C	0 DIN 51 807
Forma	aerosol, liquid
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	60 meses

Campos de utilização

Primeira lubrificação e lubrificação de manutenção de correntes de transmissão de força. Especialmente adequado para atmosferas com pó, sujas e corrosivas. Graças à sua elevada aderência, adequa-se especialmente para correntes sujeitas a uma elevada solicitação.

Utilização

Limpar cuidadosamente as correntes com um solvente como produto de limpeza rápida. Aplicação através de pulverização. Após a evaporação rápida do solvente, o agente de lubrificação obtém a sua consistência e aderência definitivas.

Embalagens disponíveis

200 ml Lata Aerossol	2804 GB-DK-FIN-N-S
200 ml Lata Aerossol	3581 D-GB-I-E

Embalagens disponíveis

400 ml Lata Aerossol	1813 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Lata Aerossol	3579 D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

