

## Paste S1

### Beschreibung

Multifunktionaler Schmierstoff mit einer Kombination heller Festschmierstoffe. Langzünftig und stark haftend.

### Eigenschaften

- gute Haftung
- hervorragend kalt- und heißwasserbeständig
- reibungs- und verschleißmindernd
- beständig gegen wässrige Säuren
- reduziert Passungsrost
- sehr gute Kunststoffverträglichkeit
- exzellenter Korrosionsschutz
- verhindert Ruckgleiten
- hervorragende Salzwasserbeständigkeit
- verträglich mit polaren Elastomeren
- unverträglich mit unpolaren Elastomeren

### Technische Daten

Kurzbezeichnung	KHCF1N-35
Verseifungsart	Gel
Basis	Syntheseöl
Temperatureinsatzbereich	-35 - +150 °C
Farbe/Aussehen	weiß
NLGI-Klasse	1
	DIN 51 818
Tropfpunkt	ohne
	DIN ISO 2176
Grundölviskosität 40 °C	380 mm <sup>2</sup> /s
	DIN 51 562
Wasserbeständigkeit	0
	DIN 51807

### Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet zur Kunststoff-Metall-Schmierung und zur Langzeitschmierung an Haushalts- und Büromaschinen. Zur Schmierung normal belasteter Gelenke, Scharniere und Gleitlager sowie von Gleitpaarungen in der Feinmechanik.

### Anwendung

Vor Anwendung etwaige Rückstände, Schmutz und Feuchtigkeit auf den zu behandelnden Flächen entfernen.

### Erhältliche Gebinde

1 kg Dose Blech	3605
	D-GB-I-E-P
25 kg Eimer Kunststoff	3606
	D-GB



**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**