Πληροφορία προϊόντος
Παστα S1

PI 22/10/05/2023

Περιγραφή



Λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων με έναν συνδυασμό ανοιχτόχρωμων στερεών λιπαντικών. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο και εξαιρετική πρόσφυση.

Ιδιότητες

- καλή πρόσφυση
- εξαιρετικά ανθεκτικό σε κρύο και καυτό νερό
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- ανθεκτικό σε υδαρή οξέα
- μειώνει τη διάβρωση λόγω τριβής
- πολύ καλή συμβατότητα με πλαστικά
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- αποτρέπει την ολίσθηση
- εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό
- συμβατό με πολικά ελαστομερή
- συμβατό με απολικά ελαστομερή

Τεχνικά χαρακτηριστικά

συντομογραφία	KHCF1N-35
είδος σαπωνοποίησης	gel
βάση	synthetic oil
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	–35 - +150 °C
Χρώμα / όψη	white
κατηγορία NLGI	1 DIN 51 818
σημείο στάξης	without DIN ISO 2176
ιξώδες λαδιού βάσης 40°C	380 mm²/s DIN 51 562
αντοχή στο νερό	0 DIN 51807

Πεδίο χρήσης

Ιδιαίτερα κατάλληλο για λίπανση πλαστικού-μετάλλου και για λίπανση μεγάλης διαρκείας σε οικιακές μηχανές και μηχανές γραφείου καθώς και εγκαταστάσεις εμφιάλωσης και συσκευασίας της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών. Λίπανση κανονικής καταπόνησης αρθρώσεων, μεντεσέδων και εδράνων ολίσθησης καθώς και ζευγών ολίσθησης σε εξαρτήματα μικρομηχανικής.

Εφαρμογή

Πριν από την εφαρμογή πρέπει οι επιφάνειες να είναι καθαρές και χωρίς υπολείμματα, ρύπους και υγρασία.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com