

Disolvente rápido de óxido

Descripción

Disolvente de óxido de efecto ultrarrápido. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las ranuras más pequeñas. Se filtra por el óxido y lo desprende.

Propiedades

- desoxidante
- excelente resistencia al agua salada
- buena protección anticorrosiva
- neutro frente a plásticos, pinturas y metales
- penetra rápidamente
- bajo coeficiente de fricción
- desprende la suciedad

Datos técnicos

Forma	liquid
Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	brown
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,84 g/cm ³
Viscosidad a 40 °C	< 7 mm ² /s
Punto de combustión	62 °C
Solubilidad en agua	soluble
Margen de temperaturas de uso	- 40°C to + 140°C °C
Rendimiento	sheet steel, bright 140-180 m ² /l
Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	brown
Densidad a 20 °C	0,84 g/ml DIN 51757
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright missing translation 140 - 180 m ² /l
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Sus magníficas propiedades le confieren amplias posibilidades de uso en la industria, en talleres, en vehículos y en todos los aparatos domésticos y para hobbies.

Aplicación

Pulverización con bote de spray de aire, pistola pulverizadora o aplicación mediante inmersión, con



brochas o con gamuzas o similares.

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	3611
	D-GB
50 l Bidón de chapa	3612
	D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.