Información del producto
Top Tec ATF 1900

PI 51/10/01/2026



Descripción
Aceite de alto rendimiento de última generación para cambios automáticos basado en aceites básicos seleccionados y modernos y potentes aditivos. La menor viscosidad contribuye a aumentar la eficacia. La excelente estabilidad del coeficiente de fricción permite intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- alto rendimiento

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
MB 236.15

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	19 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	4,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	⩽ 10000 mPas ASTM D 2983-09
Índice de viscosidad	148 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	190 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	blue to green

Campos de aplicación
Desarrollado para cambios automáticos de 7 marchas de Mercedes-Benz de los tipos 722.9 y 724.2 (híbrido).

Aplicación
Agitar bien antes de usar. Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. No mezclar con aceites de otras especificaciones.

Envases disponibles

1 l Lata de plástico	3648 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	3649 DE-EN-ES-IT-PT

Envases disponibles

60 l Barril de placa negra	20615 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com