

### Descrizione

Gli oli per impianti idraulici centralizzati di LIQUI MOLY soddisfano i massimi requisiti tecnici e sono adatti a numerosi applicazioni nel settore automobilistico. Le formulazioni scelte con cura con le migliori materie prime garantiscono un comportamento alla temperatura eccellente e garantiscono il pieno funzionamento dei sistemi anche a temperature bassissime fino a -45 °C. Gli oli per impianti idraulici centralizzati convincono per un'eccellente protezione antiusura, dall'invecchiamento e dalla corrosione e valori d'attrito ottimali, nonché per una bassissima tendenza alla formazione di schiuma.

### Caratteristiche

- eccellente protezione dalla corrosione
- eccellente comportamento all'attrito
- ottime caratteristiche alle basse temperature
- buon rapporto viscosità-temperatura
- alta protezione dall'usura
- ottimale stabilità all'invecchiamento

**LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto anche per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali**

MB 344.0

### Dati Tecnici

Densità a 15 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosità a 40 °C	31 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	6,35 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	≤ 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	162 DIN 51562
Punto di scorrimento	-66 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	224 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049

### Settori di utilizzo

Questo fluido idraulico parzialmente sintetico è specifico per soddisfare i requisiti di Mercedes-Benz ed è adatto principalmente a veicoli dei tipi 203.2 e 210



con pompe tandem (serbatoio dell'olio comune per lo sterzo e la regolazione del livello).

### Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli. Questo olio può essere anche usato per il rabbocco di sistemi. L'efficacia ottimale è garantita soltanto utilizzando il prodotto non miscelato.

### Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica 3664  
D-GB-I-E-P

**Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.**