Información del producto
Top Tec ATF 1200

PI 52/11/13/2026



Descripción
Aceite de última generación para cambios automáticos a base de aceites básicos hidrocraqueados (HC) de alta calidad y aditivos modernos de alto rendimiento. La excelente combinación de diferentes aceites básicos y aditivos proporciona una estabilidad al envejecimiento óptima, una excelente protección contra el desgaste y un comportamiento de fricción adecuado. Satisface las exigencias de numerosos fabricantes de grupos y vehículos y garantiza un funcionamiento impecable de los grupos incluso en las condiciones de servicio más duras y con grandes oscilaciones de temperatura. También adecuado para intervalos de cambio de aceite prolongados.

Propiedades
- excelente protección contra el desgaste
- óptima resistencia al envejecimiento
- excelente protección anticorrosiva
- buen comportamiento viscosidad-temperatura
- excelente comportamiento bajo fricción
- excelentes propiedades para bajas temperaturas
- máxima estabilidad térmica
- alta estabilidad química
- posibilita un amplio campo de aplicación

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
Allison C4 • Allison TES 295 • BMW 7045 E • BMW 8072 B • BMW LA 2634 • BMW LT 71141 • Caterpillar TO-2 • Chrysler ATF +3 • Chrysler ATF +4 • Daimler NAG-1 • Dexron III H • Ford Mercon V • Honda ATF Z1 (excepto CVT) • Hyundai SP-II • Hyundai SP-III • JASO 1-A • JWS 3309 (Aisin Warner) • Kia SP-II • Kia SP-III • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MAN 339 Typ Z2 • Mazda ATF M-III • Mazda ATF M-V • MB 236.2 • MB 236.5 • MB 236.6 • MB 236.7 • MB 236.9 • MB 236.10 • MB 236.11 • MB 236.91 • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Nissan AT-Matic K Fluid • Subaru ATF • Toyota Type T-II • Toyota Type T-IV • Voith H55.6335.XX (G 607) • Volvo 97340 • Volvo 97341 • VW G 052 162 • VW G 052 990 • VW G 055 025 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 05L • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 17C

Datos técnicos

Densidad a 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	33,0 mm²/s ASTM D 7042

Datos técnicos

Viscosidad a 100 °C	6,5 mm²/s ASTM D 7042
Viscosidad a -40 °C (Brookfield)	<= 20000 ASTM D 2983
Índice de viscosidad	155 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-48 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	200 °C DIN ISO 2592
Color / Aspecto	red

Campos de aplicación
Para cambios automáticos, cambios manuales, sistemas de dirección, sistemas hidráulicos y tomas de fuerza en el ámbito de turismos, vehículos industriales y aplicaciones industriales. De uso universal en vehículos europeos, americanos y asiáticos. Cumplir las prescripciones del fabricante del automóvil o grupo.

Aplicación
¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos! Top Tec ATF 1200 también puede emplearse para rellenar sistemas en los que se utilizan aceites ATF convencionales. No obstante, la eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

500 ml Lata de plástico	3680 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Lata de plástico	3681 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidón de plástico	3682 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	3683 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	3684 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto

PI 52/11/13/2026

Top Tec ATF 1200

Envases disponibles

205 l Barril de placa negra	3685
	DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com