

Περιγραφή

Το Top Tec ATF 1300 είναι ένα υδραυλικό υγρό που χρησιμοποιείται κυρίως σε συγκροτήματα παλαιότερης γενιάς. Παρά την πολύπλευρη δυνατότητα χρήσης σε αυτόματα και μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και σε υποβοηθούμενα συστήματα διεύθυνσης και βοηθητικά συγκροτήματα εξασφαλίζεται μια ασφαλής λειτουργία και μια απρόσκοπτη λειτουργία των συγκροτημάτων. Επιλεγμένα βασικά λιπαντικά και πρόσθετα φροντίζουν για μια καλή συμπεριφορά προστασίας από τις τριβές καθώς και για τέλεια αντιδιαβρωτική προστασία.

Ιδιότητες

- θερμικά υψηλής αντοχής
- καλή συμπεριφορά ιξώδους-θερμοκρασίας
- πολύ καλές ιδιότητες σε χαμηλές θερμοκρασίας
- μεγάλη προστασία από φθορά
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- καλή αντιδιαβρωτική προστασία

εγκρίσεις

Ford ESW-M2C 33-F • Ford ESW-M2C 33-G

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
Volvo 97330

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	37 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	7,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 55000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	179 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-33 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για αυτόματα και μηχανικά κιβώτια ταχυτήτων, καθώς και για υποβοηθούμενα συστήματα διεύθυνσης και βοηθητικά συγκροτήματα σε επιβατικά οχήματα και μικρότερα επαγγελματικά οχήματα. Χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των



κατασκευαστών των μηχανικών συνόλων ή/και οχημάτων.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συγκροτημάτων και των οχημάτων. Το Top Tec ATF 1300 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για συμπλήρωση σε συστήματα, στα οποία χρησιμοποιούνται λιπαντικά ATF αυτών των προδιαγραφών. Η ιδανική αποτελεσματικότητα είναι ωστόσο εφικτή μόνο σε περίπτωση χρήσης χωρίς ανάμιξη. Μην αναμιγνύετε με λιπαντικά άλλων προδιαγραφών!

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l δοχείο πλαστικό	3691 D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	3698 D-GB-I-E-P
60 l βαρέλι μεταλλικό	20613 D-GB
205 l βαρέλι μεταλλικό	3699 D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.