

Bio Diesel Additiv

Описание

Присадка Bio Diesel Additiv представляет собой комбинацию активных веществ с чистящими, диспергирующими и защитными свойствами при использовании биодизельного топлива. Она адаптирована к специфике современных двигателей и условий эксплуатации. Благодаря повышению воспламеняемости топлива при эксплуатации при низких температурах лучше сгорает и в результате снижается загазованность выхлопными газами.

Свойства

- снижает потребление топлива
- гарантирует оптимальное сгорание
- предотвращает пригорание и засмоление дюзных иголок
- хорошая защита от коррозии
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах
- стабилизирует биологическое топливо
- поддерживает форсунки в чистом состоянии

Технические данные

База	additive mixture in carrier fluid
Цвет / внешний вид	light brown, clear
Плотность при 15°C	0,826 g/cm ³
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-35 °C
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Запах	characteristic
Форма	liquid

Сфера применения

Добавление к биодизельному топливу для всех дизельных двигателей, в том числе специально для современных дизельных двигателей с высоким давлением, в легковых, грузовых автомобилях, тракторах, строительных машинах и стационарных двигателях. Прекрасно подходит для консервации двигателей при длительном выводе из эксплуатации в экстремальных условиях.

Применение

Повышение воспламеняемости, при постоянном использовании присадки требуется банка 250 мл на 70 л дизельного топлива. Дозировка: 1:280.

С учетом чистоты форсунок и противокоррозионной защиты присадка к дизельному топливу Bio Diesel Additiv добавляется в топливный бак легкового автомобиля через каждые 2000 км пробега.



При длительной остановке и консервации двигателей добавить в биодизельное топливо 1 % присадки Bio Diesel Additiv. Соблюдать предписания по консервации.

Присадку Bio Diesel Additiv можно добавлять в топливо в любой момент времени. Смешивание с топливом происходит самопроизвольно.

Содержимого банки 250 мл достаточно на макс. 70 литров топлива.

Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 3725
D-GB-I-E

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.