

Περιγραφή

Η φλαντζόκολλα είναι ένα υλικό στεγανοποίησης ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, μέτριας αντοχής, υψηλού ιξώδους, που στεγνώνει αναερόβια (χωρίς οξυγόνο) με βάση έναν διμεθακρυλικό εστέρα.

Ιδιότητες

- καλή χημική αντοχή σε βενζίνη, πετρέλαιο, νερό/γλυκόλη
- καλή πρόσφυση ακόμη και σε κάθετες επιφάνειες
- ανθεκτικό σε καταπονήσεις και δονήσεις
- σκλήρυνση απουσία οξυγόνου (αναερόβια)



Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	dimethylacrylate ester
κατηγορία αντοχής	medium
εύρος θερμοκρασιών χρήσης	-60 °C to +150 °C
αντοχή σε διάτμηση υπό πίεση	17 N/mm ² DIN 54452
Χρώμα / όψη	blue
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	24 Μήνες
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	8 - 21 °C

Πεδίο χρήσης

Η φλαντζόκολλα είναι κατάλληλη για τη στεγανοποίηση φλαντζών, περιβλημάτων καθώς και καπακιών. Κατάλληλη για διαστάσεις διάκενων στεγανοποίησης έως και 0,3 mm.

Υπόδειξη

Λόγω των αναερόβιων χαρακτηριστικών πρέπει να υπάρχει πάντα επαρκής αέρας στη φιάλη. Διαφορετικά ενδέχεται να στερεοποιηθεί πρόωρα η κόλλα. Για τον λόγο αυτό είναι δυνατή η πλήρωση της φιάλης μόνο μέχρι το περ. 1/3. Η ποσότητα πλήρωσης αντιστοιχεί ωστόσο πάντα στο περιεχόμενο που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Εφαρμογή

Τα μέρη προς στεγανοποίηση πρέπει να είναι ελεύθερα από ρύπους, όπως στρώματα λιπαντικού, ακαθαρσίες, χρώματα ή άλλες επιστρώσεις. Για την επίτευξη τέλειων στεγανοποιήσεων θα πρέπει να αgridούνται οι επιφάνειες.

Διαθέσιμες συσκευασίες

50 g blister	3850
	D