

Oppervlakkenafdichting

Beschrijving

Vlakfdichting is een één-component, oplosmiddelvrije, middelsterke, hoog viskeuze, anaëroob (zonder zuurstof) hardende afdichtingskit op basis van een dimethacrylaatester.

Eigenschappen

- goede chemische bestendigheid tegen benzine, olie, water/glycol
- goede hechting op verticale vlakken
- bestand tegen belastingen en trillingen
- uitharden in afwezigheid van zuurstof (anaëroob)



onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Basis	dimethylacrylate ester
Treksterkte	medium
Gebruikstemperatuurgebied	-60 °C to +150 °C
Afschuifsterkte	17 N/mm ² DIN 54452
Kleur / uiterlijk	blue
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	24 maanden
Aanbevolen opslagtemperatuur	8 - 21 °C

Toepassings-Gebieden

Vlakfdichting is geschikt om flensen, behuizingen en deksels af te dichten. Geschikt voor afdichtingsspleten van 0,1 tot 0,5 mm.

Verwijzing

Vanwege de anaerobe eigenschappen moet er altijd voldoende lucht in de fles zijn. Anders kan dit leiden tot voortijdige uitharding van de lijm. Daarom kan de fles alleen tot ca. een 1/3 worden gevuld. De vulhoeveelheid komt echter altijd overeen met de op de verpakking vermelde inhoud.

Gebruik

De af te dichten delen moeten vrij zijn van verontreinigingen zoals olie, vuil, verf of andere coatings. Om een optimale afdichting te verkrijgen moeten de oppervlakken licht geruwd worden.

Verpakking

50 g Fles kunststof	3810
	D
50 g Blister	3850
	D

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige