

Descrição

Massa de vedação monocomponente, isenta de solventes, semi-sólida de solidificação anaeróbica (sem oxigénio) e de alta viscosidade à base de um dimetilacrilato.

Características

- boa resistência a produtos químicos frente a gasolina, óleo, água/etilenoglicol
- boa aderência a superfícies verticais
- resistente a cargas e vibrações
- solidificação com exclusão de oxigénio (anaeróbica)

Dados técnicos

Base	dimethylacrylate ester
Classe de resistência	medium
Margem de temperaturas de utilização	-60 °C to +150 °C
Resistência ao cisalhamento sob pressão	17 N/mm ² DIN 54452
Côr / aspecto	blue
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses
Temperatura de armazenamento recomendada	8 - 21 °C

Campos de utilização

Adequado para a vedação de flanges, carcaças e tampas. Para tamanhos de fendas de vedação até 0,3 mm.

Utilização

As superfícies a vedar têm que estar isentas de películas de óleo, sujidade, cor ou outro tipo de revestimentos. Para que a vedação seja perfeita, as superfícies devem ser polidas.

Embalagens disponíveis

50 g Garrafa plástico	3810
	D
50 g Blister	3850
	D

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

