Información del producto

PI 42/08/18/2026

Motorbike HD Synth 20W-50 Street



Descripción

Aceite de motor sintético diseñado para el uso en motores de motocicletas de cuatro tiempos con refrigeración de aire y agua, especialmente en Harley Davidson. Los aceites básicos seleccionados y los aditivos de alta calidad proporcionan una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor y unos valores de fricción sobresalientes en todas las condiciones de servicio.

Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- excelente protección anticorrosiva
- resistente al envejecimiento, de viscosidad estable
- alta limpieza del motor
- extremada estabilidad a altas temperaturas

Especificaciones

API SP • JASO MA2

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	20W-50 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	140,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	20,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	165 DIN ISO 2909
Viscosidad a -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
HTHS a 150 °C	⩾ 3,57 mPas ASTM D 5481
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	4,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	250 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575

Datos técnicos

Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para el uso durante todo el año en motocicletas de carretera, todoterreno y de competición sometidas a condiciones entre normales y extremas, incluyendo un gran número de motores V-Twin de Harley Davidson para los que se prescribe un aceite de motor sintético con una viscosidad 20W-50. Ideal para la utilización con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de automóviles. Indicación: eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	3816 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	3817 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	3818 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Barril de placa negra	3819 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	3820 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com